

Air Excel Zeus

kinyo | QUALITY
FIRST

Ein innovatives Gummituch mit der einzigartigen ThermaSphere® Technologie in der kompressiblen Schicht. Entwickelt für den Einsatz auf hochwertigen Heat-Set Rollenoffset und für bestimmte Bogenoffset Anwendungen.

INNOVATION

Kinyo als einer der bedeutendsten globalen Hersteller von Gummitüchern hat hiermit ein weiteres Produkt mit innovativer Technologie im Produktkatalog. Unser Bestreben ist es, kontinuierlich innovative Produkte zu entwickeln und zu liefern, mit stetig verbesserter Druckqualität und längerer Haltbarkeit in der Druckmaschine.

TECHNOLOGIE

Das Gummituch ist ausgestattet mit der ThermaSphere® Technologie, einer einzigartigen, von Kinyo entwickelten kompressiblen Schicht. Diese Technik ist die vielversprechendste Neuerung in der Produktion von Gummitüchern und steht für die nächste Generation des Gummituches.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Konsistenz und Qualität der ThermaSphere® Technologie und die verbesserte Dickenkontrolle durch die neue patentierte Produktionsmethode sorgen für überragende Resultate, ein exzellentes Druckergebnis, eine schnellere Rückfederung in der Druckmaschine, verbesserte Knautscherbeständigkeit und ein reduziertes Einfallen.

MEHRWERT

Die Vorteile, die das mit der ThermaSphere® Technologie ausgerüstete Gummituch dem Anwender bringt, sind eine längere Lebensdauer in der Druckmaschine, bessere Nutzung der Produktionszeit und Reduzierung der Ausfallzeiten.

UMWELT

Die Produktion der ThermaSphere® kompressiblen Schicht ist lösungsmittelfrei, eine weitere Neuerung, von Kinyo erstmals angewendet.

VORTEILE

Die ThermaSphere® kompressible Schicht bewirkt eine verbesserte Stabilität auf dem Zylinder und eine längere Lebensdauer in der Maschine, bedingt durch die verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Knautscher und eine bessere Rückstellfähigkeit. Ein Gummituch für konstante Konditionen im Druckprozess mit reduziertem Einfallen.

Eine bahnbrechende ökologische Verbesserung bei der Herstellung von Gummitüchern ist der lösungsmittelfreie Produktionsprozess der ThermaSphere® Technologie.

Die speziell formulierte Gummideckschicht verbessert die Waschbarkeit, gibt einen exzellenten Punktübertrag und einen sehr guten Flächenausdruck.

Die einzigartige Konstruktion der Karkasse mit Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Feucht- und Waschmittel reduziert das Risiko der Separierung der Lagen.

OBERFLÄCHE

Oberflächengummimischung	Für Heat-set Druckfarben
Oberflächenfertigung	Geschliffen
Oberflächenrauigkeit (Ra)	1.30 µm
Oberflächenfarbe	Blau

TUCHAUFBAU

Kompressible Schicht	Geschlossene Zellen ThermaSphere®
Nominelle Dicke	1.68 mm
	1.95 mm
Gewebelagen	3 Gewebe

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke	1.69 – 1.73 mm / 1.95 – 1.99 mm
Härte Drucktuch (Shore A)	83°
Mikrohärte (Shore A)	61°
Reißfestigkeit	> 85 N/mm
Dehnung bei 10 N/mm	< 1.2%
Kompressibilität, Eindrückung bei 0.20 mm	1.62 MPa
Papierbahntransport	Positiv

Kinyo behält sich das Recht vor, die Gummituchspezifikationen bei Bedarf zu ändern.

Kinyo Germany GmbH

Segro Park • Bonner Strasse 339-341 • 40589 Duesseldorf

☎ +49 2 11 540 012 0 • ✉ info@kinyo.de • 🌐 www.kinyo.de

kinyo | QUALITY
FIRST



JQA-1237



JQA-EM3060

ISO numbers Japan manufacturing plants